

## Mer om A9C15924

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9C15924**

**iACT - 24V DC kontroll- og hjelpekontakt 1 NO med Ti24 PLC-grensesnitt**

EI-nummer: 4169000

EAN: 3606480430619

Last ned produktdatablad for A9C15924 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kontroll- og indikasjonstilbehør
Kortnavn utstyr	IACT24
Type signalkontakter	1 NO
Signalling circuit voltage	24 V DC: - 20...20 % 0.002...0.1 A
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz permanent >= 200 ms 24 V DC fallende flanke 24 V DC stigende flanke
Kontrolltype	Fjernkontroll
[Us] merkespenning	230 V AC at 50/60 Hz

## Komplementær

Monteringsmetode	Fast, på venstre side av strømtrafo
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Bottom: YES Topp: Nei
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	68 mm
Farge	White
Overspenningskategori	III
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	4 kV
[Ui] isolasjonsspenning	440 V
Immunity to microbreaks	10 ms
Undervoltage behaviour	Ingen åpning ved bortfall av 24 V DC
Standarder	IEC 60947-1 annex S
Godkjenninger	CE
Elektrisk levetid	250000 sykler i samsvar med IEC 60947-5-1

<b>Tilkoblingsklemmer</b>	Styrekrets: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> stiv Hjelpkontakt forsyning: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel Hjelpkontakt forsyning: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> stiv Styrekrets: fjærklemme Ti24 2 kabel (kabler) 0,25..0,75 mm <sup>2</sup> fleksibel Styrekrets: fjærklemme Ti24 1 kabel (kabler) 0,5... 1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel
<b>Av mantlings lengde</b>	Styrekrets: 10 mm for Bunn tilkobling Hjelpkontakt forsyning: 10 mm for Bunn tilkobling Styrekrets: 10 mm for Topp tilkobling
<b>Tiltrekningsmoment</b>	Styrekrets: 1 N.m Bunn Hjelpkontakt forsyning: 1 N.m Bunn
<b>Produktkompatibilitet</b>	ICT 230/240 V 50 Hz Med PLS ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz
<b>Marked</b>	Bolig Komersielle bygninger
<b>Kompatibilitetskode</b>	IACT24
<b>Miljø</b>	
<b>IP-grad</b>	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
<b>Forurensninggrad</b>	3 i samsvar med IEC 60439-1
<b>Tropisk beskyttelse</b>	2 i samsvar med IEC 60947-5-1
<b>Relativ fuktighet</b>	93 % på 40 °C i samsvar med IEC 60068-2
<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	-25..60 °C
<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-40..80 °C
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	80 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	2,7 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	7,6 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	8,6 cm
<b>Enhetstype forpakning 2</b>	S03
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	108
<b>Forpakning 2 vekt</b>	9,027 kg
<b>Forpakning 2 høyde</b>	30 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	30 cm
<b>Forpakning 2 lengde</b>	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>

<b>EU RoHS-direktiv</b>	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>WEEE</b>	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 months