

## Mer om A9C20834

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9C20834**

iCT - 4 poler - 4 NO - 25 A - 220..240 V AC kontaktor

EI-nummer: 4190624

EAN: 3606480088599



 [Last ned produktdatablad for A9C20834](#)  [3D CAD Modell](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti9 iCT
Produkt eller type komponent	Kontaktør
Kortnavn utstyr	ICT
Applikasjon	Motor-heating-belysning
Poles	4P
[Ie] nominell driftsstrøm	25 A AC-7A 8.5 A AC-7B
Kontakttype	4 NO
Type nettverk	AC
Kontrolltype	Fjernkontroll
Styrespenning	220...240 V AC 50 Hz

**Komplementær**

Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	400 V AC 50 Hz
Maks effekt	1,6 W på 400V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
Styrestråms type	Permanent
Switching frequency	100 switching operations/day
Lokal varsling	Action indicator
Hold-in power consumption VA	4,6 VA
Inrush power in VA	34 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	4
Høyde	81 mm
Bredde	36 mm
Dybde	60 mm

<b>Farge</b>	Hvit
<b>Mekanisk levetid</b>	1000000 sykluser
<b>Elektrisk levetid</b>	100000 cycles IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 sykluser IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
<b>Tilkoblingsklemmer</b>	Control circuit: tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> rigid Hovedstrøm: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1... 4 mm <sup>2</sup> fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5... 6 mm <sup>2</sup> stiv Styrekrets: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5... 2,5 mm <sup>2</sup> stiv Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5... 2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel
<b>Tiltrekningsmoment</b>	Styrekrets: 0,8 N.m Hovedstrøm: 0,8 N.m
<b>Produktkompatibilitet</b>	IATEt IACTs IACTc IACTp
<b>Kompatibilitetskode</b>	ICT
<b>Marked</b>	Komersielle bygninger Bolig
<b>Miljø</b>	
<b>Standarder</b>	IEC/EN 61095
<b>Støynivå</b>	30 dB
<b>Varmeavgivelse</b>	1.6 W at 50/60 Hz
<b>IP-grad</b>	IP20
<b>Forurensninggrad</b>	2
<b>Tropisk beskyttelse</b>	2 conforming to EN 60947-4-1 2 conforming to EN 61095 2 conforming to IEC 1095
<b>Relativ fuktighet</b>	95 % at 55 °C
<b>Driftshøyde</b>	2000 m
<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	-5...60 °C
<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-40...70 °C
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	234 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	11 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	4,2 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	12,2 cm
<b>Enhetsstype forpakning 2</b>	BB1
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	6
<b>Forpakning 2 vekt</b>	1,498 kg

Forpakning 2 høyde	13 cm
Forpakning 2 bredde	12 cm
Forpakning 2 lengde	25 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	36
Forpakning 3 vekt	9,475 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months