

Mer om A9C30211

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9C30211**

impulsrelé iTL - 1P - 1NO - 16A - spole 24 VDC - 48 VAC 50/60 Hz

EI-nummer: 4190669

EAN: 3606480088964



 [Last ned produktdatablad for A9C30211](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iTL
Produkt eller type komponent	Impulsrelé
Kortnavn utstyr	ITL
Applikasjon	Standard
Poles	1P
Kontakttype	1 NO
[In] merkestrøm	16 A
Type nettverk	AC
Styrespenning	48 V AC 50/60 Hz 24 V DC

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Spiral disconnection Fjernkontroll og manuell kontroll
Styrestråms type	Impuls
Switching frequency	5 switching operations/minute 100 switching operations/day
Impulsvarighet	50 ms..1 s
Remote control type	Illuminated push-button 3 mA
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Elektrisk levetid	AC-21: 200000 sykkluser AC-22: 100000 cycles

Tilkoblingsklemmer	Control circuit: tunnel type terminals 1 cable(s) 0.5..4 mm ² rigid Control circuit: tunnel type terminals 1 cable(s) 0.5..4 mm ² rigid with cable end Control circuit: tunnel type terminals 1 cable(s) 1..4 mm ² flexible Control circuit: tunnel type terminals 1 cable(s) 1..4 mm ² flexible with ferrule Power circuit: tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5..4 mm ² rigid Power circuit: tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5..4 mm ² rigid with cable end Power circuit: tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5..4 mm ² flexible Power circuit: tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5..4 mm ² flexible with ferrule
---------------------------	--

Av mantlings lengde	11 mm
----------------------------	-------

Tiltrekningsmoment	1 N.m
---------------------------	-------

Kompatibel med	IATEt IATLc IATLc+s IATLm IATLs IETL iTL 16 IATLc+c
-----------------------	---

Miljø

Standarder	EN 669-1 EN 669-2-2
-------------------	------------------------

Produktsertifikater	GOST
----------------------------	------

Godkjenninger	CEBEC KEMA IMQ NF VDE
----------------------	-----------------------------------

Støynivå	60 dB
-----------------	-------

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 (on opening) IP40 conforming to IEC 60529 (in enclosure)
----------------	--

Forurensninggrad	3
-------------------------	---

Tropisk beskyttelse	2
----------------------------	---

Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
--------------------------	---------------

Omgivelsestemperatur drift	-20..50 °C
-----------------------------------	------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-40..70 °C
---	------------

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
---------------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
------------------------------------	---

Forpakning 1 vekt	101 g
--------------------------	-------

Forpakning 1 høyde	6,5 cm
---------------------------	--------

Forpakning 1 bredde	1,8 cm
----------------------------	--------

Forpakning 1 lengde	8,5 cm
----------------------------	--------

Enhetsstype forpakning 2	BB1
---------------------------------	-----

Antall enheter forpakning 2	12
------------------------------------	----

Forpakning 2 vekt	1,291 kg
--------------------------	----------

Forpakning 2 høyde	3,32 cm
---------------------------	---------

Forpakning 2 bredde	30 cm
----------------------------	-------

Forpakning 2 lengde	20 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	144
Forpakning 3 vekt	16,082 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 months