

## Mer om A9C30315

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9C30315**

impulsrelé iTLi - 2P - 1NO+1NC - 16A - spole 130 VAC 50/60 Hz-  
48 VDC

EI-nummer: 4190001

EAN: 3606480091988



Last ned produktdatablad for A9C30315 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iTLi
Produkt eller type komponent	Impulsrelé
Kortnavn utstyr	ITLi
Applikasjon	Overgangen relé
Poles	2P
Kontakttype	1 NO + 1 NC
[In] merkestrøm	16 A
Type nettverk	AC
Styrespenning	130 V AC 50/60 Hz 48 V DC

#### Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Spiral disconnection Fjernkontroll og manuell kontroll
Styrestråms type	Impuls
Switching frequency	100 switching operations/day 5 switching operations/minute
Impulsvarighet	50 ms..1 s
Remote control type	Lystrykknapp 3 mA
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Elektrisk levetid	AC-21: 200000 sykluser AC-22: 100000 sykluser

<b>Tilkoblingsklemmer</b>	Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5... 4 mm <sup>2</sup> stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5... 4 mm <sup>2</sup> stiv med Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1... 4 mm <sup>2</sup> fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1... 4 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm <sup>2</sup> stiv Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm <sup>2</sup> stiv med Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm <sup>2</sup> fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse
---------------------------	--

<b>Av mantlings lengde</b>	11 mm
----------------------------	-------

<b>Tiltrekningsmoment</b>	1 N.m
---------------------------	-------

<b>Kompatibel med</b>	IATeT IATLc IATLc+s IATLm IATLs IETL iTL 16 IATLc+c
-----------------------	---

### Miljø

<b>Standarder</b>	EN 669-2-2 EN 669-1
-------------------	------------------------

<b>Produktsertifikater</b>	GOST CCC
----------------------------	-------------

<b>Godkjenninger</b>	NF KEMA CEBEC VDE IMQ
----------------------	-----------------------------------

<b>Støynivå</b>	60 dB
-----------------	-------

<b>IP-grad</b>	IP20 i samsvar med IEC 60529 (on opening) IP40 i samsvar med IEC 60529 (i kapsling)
----------------	--

<b>Forurensninggrad</b>	3
-------------------------	---

<b>Tropisk beskyttelse</b>	2
----------------------------	---

<b>Relativ fuktighet</b>	95 % at 55 °C
--------------------------	---------------

<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	-20...50 °C
-----------------------------------	-------------

<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-40...70 °C
---	-------------

### Packing Units

<b>Enhetstype forpakning 1</b>	PCE
--------------------------------	-----

<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
------------------------------------	---

<b>Forpakning 1 vekt</b>	113 g
--------------------------	-------

<b>Forpakning 1 høyde</b>	1,8 cm
---------------------------	--------

<b>Forpakning 1 bredde</b>	7 cm
----------------------------	------

<b>Forpakning 1 lengde</b>	8,5 cm
----------------------------	--------

<b>Enhetstype forpakning 2</b>	BB1
--------------------------------	-----

<b>Antall enheter forpakning 2</b>	12
------------------------------------	----

<b>Forpakning 2 vekt</b>	1,417 kg
--------------------------	----------

<b>Forpakning 2 høyde</b>	9 cm
---------------------------	------

Forpakning 2 bredde	8 cm
Forpakning 2 lengde	23 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	144
Forpakning 3 vekt	17,717 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
<b>Garantiperiode</b>	
Garanti	18 months