

## Mer om A9C32316

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9C32316**

tilleggsblokk iETL iTL 16 - 2P - 1C/O + 1NO - 16A - spole  
130VAC 50/60Hz - 48VDC

EI-nummer: 4190683

EAN: 3606480091933



Last ned produktdatablad for A9C32316 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Extension for impulse relay
Kortnavn utstyr	IETL iTL 16
Relefunksjon	Fjernkontroll
Antall poler	2P
Kontakttype	1 C/O + 1 NO
[In] merkestrøm	16 A
Type nettverk	AC

## Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	415 v AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Kjøp Fjernkontroll
Styrestrøms type	Impuls
Switching frequency	5 switching operations/minute
Impulsvarighet	50 ms
Remote control type	Illuminated push-button 3 mA
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Styrespenning	130 V AC 50/60 Hz 48 V DC
Starteffekt inngang	19 VA
Monteringsmetode	Fast, på høyre side for TL
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	60 mm
Bredde	18 mm
Dybde	84 mm
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	AC-21: 200000 cycles AC-22: 100000 cycles

Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer - <= 6 mm <sup>2</sup>
Hjelpekontakttilkobling	Tunnel type terminalstyret i 0,5..6 mm <sup>2</sup>
Kompatibel med	Acti 9 iTL iTL Acti 9 iTL iTLi
Produktkompatibilitet	ITL 16A
<b>Miljø</b>	
Standarder	EN 669-2-2 EN 669-1
Produktsertifikater	GOST
Godkjenninger	IMQ NF KEMA VDE CEBEC
Støynivå	60 dB
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20..50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40..70 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	124 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9,3 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	1,047 kg
Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	72
Forpakning 3 vekt	9,91 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>

<b>EU RoHS-direktiv</b>	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>WEEE</b>	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Halogeninnhold</b>	Halogenfrie plastdeler i produkt
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 months