

Mer om A9C33811

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9C33811**

impulsrelé iTLc - 1P - 1NO - 16A - spole 230...240 VAC 50/60 Hz-

EI-nummer: 4190689

EAN: 3606480092077



 Last ned produktdatablad for A9C33811  3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Range of product | Acti 9 |
| Produktnavn | Acti 9 iTL |
| Produkt eller type komponent | Impulsrelé |
| Kortnavn utstyr | ITLc |
| Applikasjon | Sentralisert kontroll |
| Poles | 1P |
| Kontakttype | 1 NO |
| [In] merkestrøm | 16 A |
| Type nettverk | AC |
| Styrespenning | 230 - 240 V AC 50/60 Hz |

Komplementær

| | |
|---------------------|---|
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| [Ue] merkespenning | 250 V AC 50/60 Hz |
| Kontrolltype | Spiral disconnection Fjernkontroll og manuell kontroll |
| Styrestrøms type | Impuls |
| Switching frequency | 100 switching operations/day 5 switching operations/minute |
| Impulsvarighet | 50 ms..1 s |
| Remote control type | Trykknapp |
| Lokal varsling | PÅ/AV indikasjon |
| Monteringsmetode | Fast |
| Montering | DIN skinne |
| 9 mm polbredde | 2 |
| Høyde | 84 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Dybde | 60 mm |
| Elektrisk levetid | AC-21: 200000 syk/user AC-22: 100000 syk/user |

| | |
|---------------------------|--|
| Tilkoblingsklemmer | Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5... 4 mm ² stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5... 4 mm ² stiv med Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1... 4 mm ² fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1... 4 mm ² fleksibel med endehylse Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² stiv Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² stiv med Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm ² fleksibel med endehylse |
|---------------------------|--|

| | |
|---------------------------|---|
| Avmantlings lengde | 11 mm |
| Tiltrekningsmoment | 1 N.m |
| Kompatibel med | IATL4 IATLs IATLz IETL iTL 16 IATLc+c IATL24 |

Miljø

| | |
|---|--|
| Standarder | EN 669-2-2 EN 669-1 |
| Produktsertifikater | GOST CCC |
| Godkjenninger | VDE NF KEMA CEBEC IMQ |
| Støynivå | 60 dB |
| IP-grad | IP20 i samsvar med IEC 60529 (on opening) IP40 i samsvar med IEC 60529 (i kapsling) |
| Forurensninggrad | 3 |
| Tropisk beskyttelse | 2 |
| Relativ fuktighet | 95 % at 55 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -20...50 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |

Packing Units

| | |
|------------------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 113 g |
| Forpakning 1 høyde | 1,7 cm |
| Forpakning 1 bredde | 7,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 8,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 12 |
| Forpakning 2 vekt | 1,414 kg |
| Forpakning 2 høyde | 8 cm |
| Forpakning 2 bredde | 9,5 cm |

| | |
|-----------------------------|--|
| Forpakning 2 lengde | 22,5 cm |
| Enhetsstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 144 |
| Forpakning 3 vekt | 17,733 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold | Halogenfrie plastdeler i produkt |
| Garantiperiode | |
| Garanti | 18 months |