

Mer om A9C65316

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



A9C65316

Kont. m vern Reflex 3P 16A/C

EI-nummer: 1605182

EAN: 3606480455124



 [Last ned produktdatablad for A9C65316](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Applikasjon	Kontroll Distribusjon
Serie	Acti 9
Produktnavn	Reflex iC60
Kortnavn utstyr	Reflex iC60H
Produkt eller type komponent	Integrated control circuit breaker
Antall poler	3P
Antall poler med vern	3
Type nettverk	AC
Vernteknologi	Termisk+magnetisk
Kurve kode	C

Komplementær

[In] merkestrøm	16 A
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kode for bryteevne	H
Bryteevne	30 kA I _{cu} at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA I _{cu} at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	PÅ / AV-knappen Fjernkontroll med kontinuerlig komando Fjernkontroll med puls Kipp
Styrestrøms type	Holdt svært lav spenning Impuls Permanent
Lokal varsling	Rød LED: feil Flashing LED: device ready Flashing LED: device overheat Green LED: device ON Flashing LED: device tripped

Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] merkespenning	230 V AC på 50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	11
Høyde	84 mm
Bredde	99 mm
Dybde	77 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	50000 sykuser
Elektrisk levetid	AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Beskrivelse av låsemuligheter	Hengelås i OFF stilling
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk
Produktkompatibilitet	Med PLS
Miljø	
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	93 % at 40 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	684 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	11,3 cm
Forpakning 1 lengde	16,5 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 months