

## Mer om A9C65440

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## A9C65440

### Kont. m vern Reflex 4P 40A/C

EI-nummer: 1605195  
EAN: 3606480455186



Last ned produktdatablad for A9C65440 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

Applikasjon	Kontroll Distribusjon
Serie	Acti 9
Produktnavn	Reflex iC60
Kortnavn utstyr	Reflex iC60H
Produkt eller type komponent	Integrated control circuit breaker
Antall poler	4P
Antall poler med vern	4
Type nettverk	AC
Vernteknologi	Termisk+magnetisk
Kurve kode	C

##### Komplementær

[In] merkestrøm	40 A
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kode for bryteevne	H
Bryteevne	30 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Fjernkontroll med puls PÅ / AV-knappen Fjernkontroll med kontinuerlig kommando Kipp
Styrestrøms type	Impuls Holdt svært lav spenning Permanent
Lokal varsling	Rød LED: feil Green LED: device ON Flashing LED: device ready Flashing LED: device overheat Flashing LED: device tripped

Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] merkespenning	230 V AC på 50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	13
Høyde	84 mm
Bredde	117 mm
Dybde	77 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	50000 sykuser
Elektrisk levetid	AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Beskrivelse av låsemuligheter	Hengelås i OFF stilling
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk
Produktkompatibilitet	Med PLS
<b>Miljø</b>	
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	93 % at 40 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	880 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	11,2 cm
Forpakning 1 lengde	16,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	14
Forpakning 2 vekt	12,454 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>

<b>Kvikksølvfri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Produktets livssyklus</b>	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
<b>WEEE</b>	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Halogeninnhold</b>	Halogenfrie plastdeler i produkt
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 months