

Mer om A9C70124

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9C70124****Motormekanisme for fjernbetjening av 3P og 4P iC60 med Smartlink**

EI-nummer: 1605199

EAN: 3606480097973



[Last ned produktdatablad for A9C70124](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Remote control auxiliary
Kortnavn utstyr	RCA iC60
Signalkontakt type	1 OF potensialfri kontakt 1 OF Ti24 1 SD Ti24
Signalling circuit voltage	Volt-free contact 24...230 V 0.01...1 A AC Ti24 24 V 100 mA DC

Komplementær

Start/stopp	Fjernkontroll impuls og holdes 230 V AC 50/60 Hz Fjernkontroll opprettholdt Ti24 24 V DC
Input current	5 mA impuls 5 mA permanent 5,5 mA holdt svært lav spenning
Varighet på impuls	>= 200 ms styrekrets
Responstid	< 500ms
[Us] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Effektforbruk	1 W
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV
Verdien av innstillingen	AUTO: fjernstyrt kontroll autorisert Av: fjernstyrt kontroll hemmet Modus 1: sentral kontroll Modus 3: sentral kontroll og lokal overstyring Posisjon A: reclosing authorized after tripping Posisjon B: reclosing inhibited after tripping
Lokal varsling	Blinkende grønn LED: klar til drift Blinkende Orange LED: Ikke operativ
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	NO
9 mm polbredde	7
Høyde	93 mm

Bredde	63 mm
Dybde	75,5 mm
Vekt	430 g
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	10000 sykuser
Mekanisk levetid	10000 sykuser
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Av mantlings lengde	Strømforsyning: 10 mm for Bunn tilkobling Inngang: 10 mm for Bunn tilkobling Utgang: 8 mm for Topp tilkobling Ti24 grensesnitt: 10 mm for Klemme tilkobling
Tiltrekningsmoment	Auxiliary output: 0,7 N.m Hjelpkontakt forsyning: 1 N.m Aux-inngang: 1 N.m
Fysisk interface	Ti24
Kompatibel med	Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 IMDU voltadapter PLC
Kompatibilitet	3P eller 4P iC60 3P eller 4P iC65 IMDU PLC
Miljø	
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947
Overspenningskategori	II
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	510 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	16,2 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	14
Forpakning 2 vekt	7,627 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 months