

## Mer om A9E16066

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9E16066****iRTB-relé - forsinket utkobling -1C/O - Uc 24-240 VAC / 24 VDC**

EI-nummer: 1410172

EAN: 3606480377426



 [Last ned produktdatablad for A9E16066](#)  [3D CAD Modell](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Reléfunksjon         | Time delay relay                                    |
| Tidsforsinker type   | Delays de-energizing of a load upon contact closing |
| Serie                | Acti 9  |
| Produktnavn          | IRT   |
| Kortnavn utstyr      | IRTB  |
| Type signalkontakter | 1 C/O   |

**Komplementær**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| [Ie] nominell driftsstrøm | 8 A på 250 V AC<br>8 A på 250 V DC<br>0,01 A på 5 V DC |
| Impulsvarighet            | > 100 ms   |
| Lokal varsling            | LED, blinkende for tidsforsinkelse                     |
| Type of setting           | Dreie knapp: tidsforsinkelses konfigurering            |
| Tidsforsinkelsesområde    | 0.1...360000 s   |
| Accuracy error            | +/- 10 %   |
| Nøyktighet                | +/- 0.5 %  |
| Styrespennning            | 24...240 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC                      |
| [Us] merkespenning        | 24...240 V AC på 50/60 Hz<br>24 V DC                   |
| Monteringsmetode          | Fast   |
| Montering                 | 35 mm symmetrical DIN rail                             |
| 9 mm polbredde            | 2  |
| Høyde                     | 93 mm  |
| Bredde                    | 18 mm  |
| Dybde                     | 72 mm  |
| Vekt                      | 0,065 kg   |
| Farge                     | Hvit   |
| Mekanisk levetid          | 5000000 syk/user                                       |
| Elektrisk levetid         | AC-1: 100000 syk/user                                  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Undervoltage behaviour           | 100 ms   |
| Tilkoblingsklemmer               | Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylsø<br>Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel uten endehylsø<br>Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> stiv med endehylsø<br>Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> stiv uten endehylsø |
| <b>Miljø</b>                     |  |
| IP-grad                          | IP20   |
| Immunity to microbreaks          | 20 ms  |
| Omgivelsestemperatur drift       | -5...55 °C   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C  |
| <b>Packing Units</b>             |  |
| Enhetsstype forpakning 1         | PCE  |
| Antall enheter forpakning 1      | 1  |
| Forpakning 1 vekt                | 82 g   |
| Forpakning 1 høyde               | 6,8 cm   |
| Forpakning 1 bredde              | 2,4 cm   |
| Forpakning 1 lengde              | 9,4 cm   |
| Enhetsstype forpakning 2         | BB1  |
| Antall enheter forpakning 2      | 12   |
| Forpakning 2 vekt                | 964 g  |
| Forpakning 2 høyde               | 8 cm   |
| Forpakning 2 bredde              | 9,3 cm   |
| Forpakning 2 lengde              | 26,5 cm  |
| Enhetsstype forpakning 3         | S02  |
| Antall enheter forpakning 3      | 40   |
| Forpakning 3 vekt                | 3,415 kg   |
| Forpakning 3 høyde               | 15 cm  |
| Forpakning 3 bredde              | 30 cm  |
| Forpakning 3 lengde              | 40 cm  |
| <b>Offer Sustainability</b>      |  |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>   |
| Kvikksølvfri                     | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidslutt](#)

---

**Contractual warranty**

Garanti

18 months