

Mer om A9E16069

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



A9E16069

blinkrelé iRTL - 1C/O - Uc 24-240 VAC / 24 VDC

EI-nummer: 1410175

EAN: 3606480377457



 [Last ned produktdatablad for A9E16069](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|----------------------|------------------|
| Reléfunksjon | Time delay relay |
| Tidsforsinker type | Blinke |
| Serie | Acti 9 |
| Produktnavn | IRT |
| Kortnavn utstyr | IRTL |
| Type signalkontakter | 1 C/O |

Komplementær

| | |
|---------------------------|--|
| [Ie] nominell driftsstrøm | 8 A på 250 V AC 8 A på 250 V DC 0,01 A på 5 V DC |
| Impulsvarighet | > 100 ms |
| Lokal varsling | LED, blinkende for tidsforsinkelse |
| Type of setting | Dreie knapp: tidsforsinkelses konfigurering |
| Tidsforsinkelsesområde | 0.1...360000 s |
| Accuracy error | +/- 10 % |
| Nøyktighet | +/- 0.5 % |
| Styrespenning | 24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC |
| [Us] merkespenning | 24...240 V AC på 50/60 Hz 24 V DC |
| Monteringsmetode | Fast |
| Montering | 35 mm symmetrical DIN rail |
| 9 mm polbredde | 2 |
| Høyde | 93 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Dybde | 72 mm |
| Vekt | 0,065 kg |
| Farge | Hvit |
| Mekanisk levetid | 5000000 sykuser |
| Elektrisk levetid | AC-1: 100000 sykuser |
| Undervoltage behaviour | 100 ms |

| | |
|---------------------------|--|
| Tilkoblingsklemmer | Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² fleksibel med endehylsø Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² fleksibel uten endehylsø Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² stiv med endehylsø Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² stiv uten endehylsø |
|---------------------------|--|

Miljø

| | |
|---|-------------|
| IP-grad | IP20 |
| Immunity to microbreaks | 20 ms |
| Omgivelsestemperatur drift | -5...55 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |

Packing Units

| | |
|------------------------------------|--------|
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 75 g |
| Forpakning 1 høyde | 7,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 2 cm |
| Forpakning 1 lengde | 9,2 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-----------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |

Garantiperiode

| | |
|----------------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|----------------|-----------|