

## Mer om A9F07263

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9F07263****iC60H - Automatsikring - 2P - 63A - C-kurve**

EI-nummer: 1676072

EAN: 3606480438561



Last ned produktdatablad for A9F07263 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Applikasjon                  | Distribusjon   |
| Serie                        | Acti 9   |
| Produktnavn                  | Acti 9 iC60  |
| Produkt eller type komponent | Miniatyr sikring                                       |
| Kortnavn utstyr              | IC60H  |
| Antall poler                 | 2P   |
| Antall poler med vern        | 2  |
| Type nettverk                | AC<br>DC   |
| Vern teknologi               | Termisk+magnetisk                                      |
| Kurve kode                   | C  |
| Standarder                   | EN 60947-2<br>IEC 60947-2<br>EN 60898-1<br>IEC 60898-1 |

**Komplementær**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Nettverksfrekvens          | 50/60 Hz                    |
| Magnetic tripping limit    | 8 x I <sub>n</sub> +/- 20 % |
| Kontaktposisjonsindikering | Ja                          |
| Kontrolltype               | Kipp                        |
| Lokal varsling             | Trip indicator              |
| Montering                  | DIN skinne                  |
| 9 mm polbredde             | 4                           |
| Høyde                      | 91 mm                       |
| Bredde                     | 36 mm                       |
| Dybde                      | 78,5 mm                     |
| Vekt                       | 0,25 kg                     |
| Mekanisk levetid           | 20000 sykuser               |
| Jordfeilbeskyttelse        | Separat blokk               |

**Miljø**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Over spenningskategori           | IV   |
| Omgivelsestemperatur drift       | -35...70 °C  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C  |
| <b>Packing Units</b>             |  |
| Enhets type forpakning 1         | PCE  |
| Antall enheter forpakning 1      | 1  |
| Forpakning 1 vekt                | 277 g  |
| Forpakning 1 høyde               | 7,5 cm   |
| Forpakning 1 bredde              | 3,6 cm   |
| Forpakning 1 lengde              | 9,5 cm   |
| Enhets type forpakning 2         | BB1  |
| Antall enheter forpakning 2      | 6  |
| Forpakning 2 vekt                | 1,722 kg   |
| Forpakning 2 høyde               | 10 cm  |
| Forpakning 2 bredde              | 9 cm   |
| Forpakning 2 lengde              | 22 cm  |
| Enhets type forpakning 3         | S03  |
| Antall enheter forpakning 3      | 66   |
| Forpakning 3 vekt                | 19,429 kg  |
| Forpakning 3 høyde               | 30 cm  |
| Forpakning 3 bredde              | 30 cm  |
| Forpakning 3 lengde              | 40 cm  |
| <b>Offer Sustainability</b>      |  |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>   |
| Kvikksølvfri                     | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| WEEE                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Contractual warranty</b>      |  |
| Garanti                          | 18 months  |