

Mer om A9F08232

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9F08232****iC60H - Automatsikring - 2P - 32A - D-kurve**

EI-nummer: 1676120

EAN: 3606480439285



Last ned produktdatablad for A9F08232 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Applikasjon	Distribusjon
Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iC60
Produkt eller type komponent	Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr	IC60H
Antall poler	2P
Antall poler med vern	2
[In] merkestrøm	32 A
Type nettverk	AC DC
Vern teknologi	Termisk+magnetisk
Kurve kode	D
Bryteevne	10000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1 42 kA Icu på 12 - 60 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 10 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 15 kA Icu på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 30 kA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 15 kA Icu på <= 125 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2 42 kA Icu på 100...133 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
Utnyttelsekategori	Kategori A i samsvar med EN 60898-1 Kategori A i samsvar med IEC 60898-1
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to EN 60898-1 Yes conforming to EN 60947-2 Yes conforming to IEC 60898-1 Yes conforming to IEC 60947-2
Standarder	EN 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Magnetic tripping limit	12 x In +/- 20 %

[Ics] service bryteevne	<p>15 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz</p> <p>7,5 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz</p> <p>5 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz</p> <p>15 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz</p> <p>7,5 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz</p> <p>5 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz</p> <p>7500 A 75 % conforming to EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz</p> <p>7500 A 75 % conforming to IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz</p> <p>21 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz</p> <p>21 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz</p> <p>15 kA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 72...125 V DC</p> <p>15 kA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 72...125 V DC</p>
Strømbegrensningsklasse	<p>3 conforming to EN 60898-1</p> <p>3 conforming to IEC 60898-1</p>
[Uij] isolasjonsspenning	<p>500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2</p> <p>500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2</p>
[Uimp] Nominell impuls­spenning	<p>6 kV conforming to EN 60947-2</p> <p>6 kV conforming to IEC 60947-2</p>
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	Trip indicator
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Høyde	91 mm
Bredde	36 mm
Dybde	78,5 mm
Vekt	0,25 kg
Farge	White
Mekanisk levetid	20000 sykuser
Elektrisk levetid	10000 cycles
Tilkoblingsklemmer	<p>Dobbel terminal (topp eller bunn) 1..35 mm² stiv</p> <p>Dobbel terminal (topp eller bunn) 1..25 mm² fleksibel</p>
Av mantlings lengde	14 mm for top or bottom connection
Tiltrekningsmoment	3.5 N.m top or bottom
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk
Miljø	
IP-grad	<p>IP20 conforming to IEC 60529</p> <p>IP20 conforming to EN 60529</p>
Forurensninggrad	3
Overspenningskategori	IV
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C

Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	257 g
Forpakning 1 høyde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	1,618 kg
Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	23 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	66
Forpakning 3 vekt	18,285 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------