

## Mer om A9F08363

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9F08363****iC60H - Automatsikring - 3P - 63A - D-kurve**

EI-nummer: 1676136

EAN: 3606480439469



Last ned produktdatablad for A9F08363 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Applikasjon	Distribusjon
Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iC60
Produkt eller type komponent	Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr	IC60H
Antall poler	3P
Antall poler med vern	3
Type nettverk	AC DC
Vernteknologi	Termisk+magnetisk
Kurve kode	D
Standarder	IEC 60898-1 IEC 60947-2 EN 60898-1 EN 60947-2

**Komplementær**

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Magnetic tripping limit	12 x In +/- 20 %
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	Trip indicator
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	6
Høyde	91 mm
Bredde	54 mm
Dybde	78,5 mm
Vekt	0,375 kg
Mekanisk levetid	20000 sykuser
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk

**Miljø**

Over spenningskategori	IV
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	417,71 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhets type forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	1,721 kg
Forpakning 2 høyde	8 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	22 cm
Enhets type forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	44
Forpakning 3 vekt	19,342 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months