

Mer om A9F08440

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



A9F08440 iC60H - Automatsikring - 4P - 40A - D-kurve

EI-nummer: 1676144

EAN: 3606480439599



Last ned produktdatablad for A9F08440 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Applikasjon	Distribusjon
Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iC60
Produkt eller type komponent	Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr	IC60H
Antall poler	4P
Antall poler med vern	4
[In] merkestrøm	40 A
Type nettverk	AC DC
Vernteknologi	Termisk+magnetisk
Kurve kode	D
Bryteevne	10000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1 42 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 10 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 30 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 42 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA Icu at <= 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
Utnyttelsekategori	Kategori A i samsvar med EN 60898-1 Kategori A i samsvar med IEC 60898-1
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to EN 60898-1 Yes conforming to EN 60947-2 Yes conforming to IEC 60898-1 Yes conforming to IEC 60947-2
Standarder	EN 60898-1 IEC 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Magnetic tripping limit	12 x In +/- 20 %

[Ics] service bryteevne	<p>15 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz</p> <p>7.5 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz</p> <p>5 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz</p> <p>15 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz</p> <p>7.5 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz</p> <p>5 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz</p> <p>7500 A 75 % conforming to EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz</p> <p>7500 A 75 % conforming to IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz</p> <p>21 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz</p> <p>21 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz</p> <p>15 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 180...250 V DC</p> <p>15 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 180...250 V DC</p>
Strømbegrensningsklasse	<p>3 conforming to EN 60898-1</p> <p>3 conforming to IEC 60898-1</p>
[U_i] isolasjonsspenning	<p>500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2</p> <p>500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2</p>
[U_{imp}] Nominell impuls­spenning	<p>6 kV conforming to EN 60947-2</p> <p>6 kV conforming to IEC 60947-2</p>
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	Trip indicator
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	8
Høyde	91 mm
Bredde	72 mm
Dybde	78,5 mm
Vekt	0,5 kg
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykuser
Elektrisk levetid	10000 sykuser
Tilkoblingsklemmer	<p>Dobbel terminal (topp eller bunn) 1..35 mm² stiv</p> <p>Dobbel terminal (topp eller bunn) 1..25 mm² fleksibel</p>
Av mantlings lengde	14 mm for topp eller bunn tilkobling
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m topp eller bunn
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk
Miljø	
IP-grad	<p>IP20 i samsvar med IEC 60529</p> <p>IP20 conforming to EN 60529</p>
Forurensninggrad	3
Overspenningskategori	IV
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C

Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	527 g
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	7,2 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	3
Forpakning 2 vekt	1,648 kg
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	22 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	33
Forpakning 3 vekt	18,649 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------