

## Mer om A9F94340

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9F94340****iC60L - Automatsikring - 3P - 40A - C-kurve**

EI-nummer: 1676219

EAN: 3606480084188



Last ned produktdatablad for A9F94340 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Applikasjon	Distribusjon
Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iC60
Produkt eller type komponent	Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr	IC60L
Antall poler	3P
Antall poler med vern	3
[In] merkestrøm	40 A
Type nettverk	DC AC
Vernteknologi	Termisk+magnetisk
Kurve kode	C
Bryteevne	15000 A Icn på 400V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1 70 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 70 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 20 kA Icu på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 36 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 20 kA Icu på <= 180 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2
Utnyttelsekategori	Category A conforming to EN 60947-2 Category A conforming to IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to EN 60898-1 Yes conforming to EN 60947-2 Yes conforming to IEC 60898-1 Yes conforming to IEC 60947-2
Standarder	EN 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1
<b>Komplementær</b>	
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Magnetic tripping limit	8 x In +/- 20 %

<b>[Ics] service bryteevne</b>	<p>18 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz</p> <p>10 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz</p> <p>7,5 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz</p> <p>18 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz</p> <p>10 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz</p> <p>7,5 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz</p> <p>35 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz</p> <p>35 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz</p> <p>7500 A 50 % i samsvar med EN 60898-1 - 400V AC 50/60 Hz</p> <p>7500 A 50 % i samsvar med IEC 60898-1 - 400V AC 50/60 Hz</p> <p>20 kA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 125...180 V DC</p> <p>20 kA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 125...180 V DC</p>
<b>Strømbegrensningsklasse</b>	<p>3 conforming to EN 60898-1</p> <p>3 conforming to IEC 60898-1</p>
<b>[Ui] isolasjonsspenning</b>	<p>500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2</p> <p>500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2</p>
<b>[Uimp] Nominell impuls<span>­</span>spenning</b>	<p>6 kV conforming to EN 60947-2</p> <p>6 kV conforming to IEC 60947-2</p>
<b>Kontakt<span>­</span>posisj<span>­</span>onsindikering</b>	Ja
<b>Kontroll<span>­</span>type</b>	Kipp
<b>Lokal<span>­</span>varsling</b>	Trip indicator
<b>Monterings<span>­</span>metode</b>	Fast
<b>Montering</b>	DIN skinne
<b>Kam<span>­</span> samleskinne<span>­</span> fordelings<span>­</span>blokk<span>­</span> kompatibilitet</b>	Top or bottom: YES
<b>9 mm pol<span>­</span>bredde</b>	6
<b>Høyde</b>	85 mm
<b>Bredde</b>	54 mm
<b>Dybde</b>	78,5 mm
<b>Vekt</b>	0,375 kg
<b>Farge</b>	Hvit
<b>Mekanisk levetid</b>	20000 syk <span>­</span> luser
<b>Elektrisk levetid</b>	10000 cycles
<b>Tilkoblings<span>­</span>klemmer</b>	<p>Single terminal (top or bottom) 1...35 mm<sup>2</sup> rigid</p> <p>Single terminal (top or bottom) 1...25 mm<sup>2</sup> flexible</p>
<b>Av<span>­</span>mantlings<span>­</span> lengde</b>	14 mm for top or bottom connection
<b>Tiltreknings<span>­</span>moment</b>	3.5 N.m top or bottom
<b>Jord<span>­</span>feil<span>­</span>beskyttelse</b>	Separat blokk
<b>Miljø</b>	
<b>IP<span>­</span>grad</b>	<p>IP20 conforming to IEC 60529</p> <p>IP20 conforming to EN 60529</p>
<b>Forurensning<span>­</span>grad</b>	<p>3 conforming to EN 60947-2</p> <p>3 conforming to IEC 60947-2</p>

<b>Overspenningskategori</b>	IV
<b>Tropisk beskyttelse</b>	2 conforming to IEC 60068-1
<b>Relativ fuktighet</b>	95 % at 55 °C
<b>Driftshøyde</b>	0...2000 m
<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	-35...70 °C
<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-40...85 °C
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	378,3 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	5,5 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	7,5 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	9,5 cm
<b>Enhetsstype forpakning 2</b>	BB1
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	4
<b>Forpakning 2 vekt</b>	1,577 kg
<b>Forpakning 2 høyde</b>	8 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	10 cm
<b>Forpakning 2 lengde</b>	22,5 cm
<b>Enhetsstype forpakning 3</b>	S03
<b>Antall enheter forpakning 3</b>	44
<b>Forpakning 3 vekt</b>	17,784 kg
<b>Forpakning 3 høyde</b>	30 cm
<b>Forpakning 3 bredde</b>	30 cm
<b>Forpakning 3 lengde</b>	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>REACH fri for SVHC</b>	Ja
<b>EU RoHS-direktiv</b>	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Fri for giftige tungmetaller</b>	Ja
<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>WEEE</b>	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	

Garanti

18 months