

Mer om A9F94350

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9F94350****iC60L - Automatsikring - 3P - 50A - C-kurve**

EI-nummer: 1676220

EAN: 3606480084478



Last ned produktdatablad for A9F94350 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

| | |
|------------------------------|--|
| Applikasjon | Distribusjon |
| Serie | Acti 9 |
| Produktnavn | Acti 9 iC60 |
| Produkt eller type komponent | Miniatyr sikring |
| Kortnavn utstyr | IC60L |
| Antall poler | 3P |
| Antall poler med vern | 3 |
| [In] merkestrøm | 50 A |
| Type nettverk | DC AC |
| Vern teknologi | Termisk+magnetisk |
| Kurve kode | C |
| Bryteevne | 10 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 30 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 70 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 70 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 20 kA Icu på <= 180 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2 |
| Utnyttelsekategori | Category A conforming to EN 60947-2 Kategori A i samsvar med IEC 60947-2 |
| Egnethet for isolasjon | Yes conforming to EN 60947-2 Ja i samsvar med IEC 60947-2 |
| Standarder | IEC 60947-2 EN 60947-2 |

Komplementær

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| Magnetic tripping limit | 8 x In +/- 20 % |

| | |
|---|---|
| [Ics] service bryteevne | 15 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7.5 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7.5 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 35 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 35 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 20 kA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 125...180 V DC 20 kA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 125...180 V DC |
| [Ui] isolasjonsspenning | 500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [Uimp] Nominell impuls­spenning | 6 kV conforming to EN 60947-2 6 kV conforming to IEC 60947-2 |
| Kontaktposisj­onsindikering | Ja |
| Kontrolltype | Kipp |
| Lokal varsling | Trip indicator |
| Monteringsmetode | Fast |
| Montering | DIN skinne |
| Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet | Top or bottom: YES |
| 9 mm polbredde | 6 |
| Høyde | 85 mm |
| Bredde | 54 mm |
| Dybde | 78,5 mm |
| Vekt | 0,375 kg |
| Farge | White |
| Mekanisk levetid | 20000 syk ­ luser |
| Elektrisk levetid | 10000 cycles |
| Tilkoblingsklemmer | Single terminal (top or bottom) 1...35 mm ² rigid Single terminal (top or bottom) 1...25 mm ² flexible |
| Avmantlings lengde | 14 mm for topp eller bunn tilkobling |
| Tiltrekningsmoment | 3,5 N.m topp eller bunn |
| Jordfeilbeskyttelse | Separat blokk |
| Miljø | |
| IP-grad | IP20 i samsvar med IEC 60529 IP20 conforming to EN 60529 |
| Forurensninggrad | 3 conforming to EN 60947-2 3 conforming to IEC 60947-2 |
| Overspenningskategori | IV |
| Tropisk beskyttelse | 2 conforming to IEC 60068-1 |
| Relativ fuktighet | 95 % på 55 °C |
| Driftshøyde | 0...2000 m |

| | |
|----------------------------------|--|
| Omgivelsestemperatur drift | -35...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 404 g |
| Forpakning 1 høyde | 5,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 7,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 9,5 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 4 |
| Forpakning 2 vekt | 1,684 kg |
| Forpakning 2 høyde | 2,93 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 20 cm |
| Enhetsstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 44 |
| Forpakning 3 vekt | 18,984 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |