



Norway

>
Våre produkter

Søk etter EL-nummer, prod



Min liste
Produkter ▾

Logg inn / Opprett profil
Løsninger ▾

Service ▾

Support ▾

Om oss ▾



A9L16313

E-nummer: 1676573



Reserveplugg C for N led. iQuick PRD overspenningsvern


[Vis flere egenskaper](#) ,

EAN
3606480387166


[Hvor kjøper du dette](#) ,
[Kontakt kundesenteret](#) ,
[Registrer deg for å motta nyhetsbrev](#) ,

Legg til i dine produkter

Sammenlign

 Produktdatablad

 Instruksjonsark

 CAD-dokumenter

Teknisk informasjon

produkt eller type komponent	Cartridge
kortnavn utstyr	C neutral-350
overspenningsvern type	Electrical distribution network

Komplementær

surge arrester class type	Type 2
surge arrester technology	GDT
jordingssystem	TT TN
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
nominal discharge current	20 kA
maximum discharge current	65 kA
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	264 V
[Opp] overspenningsvern nivå	<1,5 kV type 2
lokal varsling	White/red flag
Monteringsmetode	Plugg inn
montering	Inn i SPD modul
9 mm polbredde	1,3
høyde	50 mm
bredde	12 mm
dybde	57 mm
farge	White (RAL 9003)
materiale	PBT (polybutylene terephthalate)

response tid	< 25 ns
--------------	---------

Miljø

standarder	EN61643-11
------------	------------

	IEC 61643-1
--	-------------

produktsertifikater	KEVA-KEUR
---------------------	-----------

	NF
--	----

IP-grad	Forside: IP20
---------	---------------

relativ fuktighet	5...90 %
-------------------	----------

driftshøyde	0...2000 m
-------------	------------

omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
----------------------------	-------------

omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
----------------------------------	-------------

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
-----------------------------	---

Forpakning 1 vekt	48 g
-------------------	------

Forpakning 1 høyde	2,3 cm
--------------------	--------

Forpakning 1 bredde	9,6 cm
---------------------	--------

Forpakning 1 lengde	6,8 cm
---------------------	--------

Enhetsstype forpakning 2	BB1
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 2	12
-----------------------------	----

Forpakning 2 vekt	663 g
-------------------	-------

Forpakning 2 høyde	8,5 cm
--------------------	--------

Forpakning 2 bredde	26,3 cm
---------------------	---------

Forpakning 2 lengde	10,9 cm
---------------------	---------

Enhetsstype forpakning 3	S03
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 3	108
-----------------------------	-----

Forpakning 3 vekt	5,617 kg
-------------------	----------

Forpakning 3 høyde	30 cm
--------------------	-------

Forpakning 3 bredde	30 cm
---------------------	-------

Forpakning 3 lengde	40 cm
---------------------	-------

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
------------------------	-----------------------------------

REACH-regelverk	REACH-erklæring
-----------------	---------------------------------

EU RoHS-direktiv	I samsvar
------------------	-----------

[EU RoHS-erklæring](#)

Kvikksølvfri	Ja
--------------	----

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
----------------------------	----

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
----------------------	--------------------------------------

Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
------------------	------------------------------------

WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
------	--

Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt
----------------	--

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).



Dette feltet er obligatorisk

OM OSS

Vår profil

Opplevelser hvor
innovasjon står sentralt

Karriere

Newsroom

Bærekraftig utvikling

Retningslinjer for
personvern og
informasjonskapsler

SUPPORT

Trenger du hjelp? Start
her

Produktdokumentasjon-
og programvare
nedlastinger

Bla gjennom ofte stilte
spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS,
REACH

Digitale plattformer

KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider
Electrics-kontorer

Finn et opplæringscenter

HURTIGKOBLINGER

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklusjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders
suksesshistorier

Registrer produktene
dine



Life Is On | **Schneider**
Electric