



### Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Add-on residual current devices
Kortnavn utstyr	Vigi C120
Antall poler	4P
Type nettverk	AC
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Valgbar
Jordfeilvern klasse	Type A-SI

### Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50 Hz
Jordfeil utløsning teknologi	Spenningsuavhengig
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Elektrisk forbindelse med MCB	By screws
9 mm polbredde	10
Høyde	95 mm
Bredde	198 mm
Dybde	73 mm
Vekt	0,58 kg
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Avmantlings lengde	15 mm
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m

### Miljø

Standarder	EN 61009
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-2
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...60 °C

### Packing Units

Enhetstyp forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	678 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	13,3 cm
Forpakning 1 lengde	25 cm
Enhetstyp forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	5,911 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm

Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------