

## Mer om A9N61514

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## A9N61514

### Aut.sikr C60H-DC 30A 1P/C

EI-nummer: 1662063  
EAN: 3606480424151



Last ned produktdatablad for A9N61514 3D CAD Modell

## Karakteristikk

### Teknisk informasjon

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Serie                        | Acti 9            |
| Produktnavn                  | Acti 9 C60H-DC    |
| Produkt eller type komponent | Miniatyr sikring  |
| Kortnavn utstyr              | C60H-DC           |
| Applikasjon                  | Distribusjon      |
| Antall poler                 | 1P                |
| Antall poler med vern        | 1                 |
| Type nettverk                | DC                |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk |
| Kurve kode                   | C                 |

### Komplementær

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Nettverksfrekvens             | 50/60 Hz                   |
| Kontaktposisjonsindikering    | Ja                         |
| Kontrolltype                  | Kipp                       |
| Lokal varsling                | PÅ/AV indikasjon           |
| Monteringsmetode              | Fast                       |
| Montering                     | 35 mm symmetrical DIN rail |
| 9 mm polbredde                | 2                          |
| Vekt                          | 0,128 kg                   |
| Mekanisk levetid              | 20000 sykluser             |
| Tilpasset for hengelås        | Låsbar med hengelås        |
| Beskrivelse av låsemuligheter | I posisjon O               |
| Jordfeilbeskyttelse           | Uten                       |

### Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Overspenningskategori            | IV          |
| Driftshøyde                      | 2000 m      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

### Packing Units

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Forpakning 1 vekt            | 0,125 kg                                       |
| Forpakning 1 høyde           | 0,700 dm                                       |
| Forpakning 1 bredde          | 0,180 dm                                       |
| Forpakning 1 lengde          | 0,850 dm                                       |
| <b>Offer Sustainability</b>  |  |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt              |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                |
| REACH fri for SVHC           | Ja   |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja   |
| Kvikksølvfri                 | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                             |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>           |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>             |
| <b>Contractual warranty</b>  |  |
| Garanti                      | 18 months                                      |