

## Mer om A9N61538

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9N61538****Aut.sikr C60H-DC 50A 2P/C**

EI-nummer: 1662084

EAN: 3606480424366



 [Last ned produktdatablad for A9N61538](#)  [3D CAD Modell](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

<b>Serie</b>	Acti 9
<b>Produktnavn</b>	Acti 9 C60H-DC
<b>Produkt eller type komponent</b>	Miniatyr sikring
<b>Kortnavn utstyr</b>	C60H-DC
<b>Applikasjon</b>	Distribusjon
<b>Antall poler</b>	2P
<b>Antall poler med vern</b>	2
<b>[In] merkestrøm</b>	50 A at 25 °C
<b>Type nettverk</b>	DC
<b>Vernteknologi</b>	Termisk-magnetisk
<b>Kurve kode</b>	C
<b>Bryteevne</b>	10 kA Icu på 440 V DC i samsvar med EN 60947-2 10 kA Icu på 440 V DC i samsvar med IEC 60947-2 6 kA Icu på 500 V DC i samsvar med EN 60947-2 6 kA Icu på 500 V DC i samsvar med IEC 60947-2 20 kA Icu på 220 V DC i samsvar med GB 14048.2 20 kA Icu på 220 V DC i samsvar med IEC 60947-2 20 kA Icu på 250 V DC i samsvar med GB 14048.2 20 kA Icu på 250 V DC i samsvar med IEC 60947-2
<b>Utnyttelsekategori</b>	Category A conforming to EN 60947-2 Category A conforming to IEC 60947-2
<b>Egnethet for isolasjon</b>	Yes conforming to IEC 60947-2 Yes conforming to EN 60947-2

**Komplementær**

<b>Nettverksfrekvens</b>	50/60 Hz
<b>[Ue] merkespenning</b>	500 V DC

<b>[Ics] service bryteevne</b>	15 kA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 220 V DC 15 kA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220 V DC 15 kA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 250 V DC 15 kA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 500 V DC 4,5 kA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 500 V DC 7,5 kA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 440 V DC 7,5 kA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 440 V DC
<b>[Ui] isolasjonsspenning</b>	500 V DC i samsvar med IEC 60947-2 500 V DC i samsvar med EN 60947-2
<b>[Uimp] Nominell impuls<span>­</span>spenning</b>	6 kV conforming to EN 60947-2 6 kV conforming to IEC 60947-2
<b>Kontaktposisjonsindikering</b>	Ja
<b>Kontrolltype</b>	Kipp
<b>Lokal varsling</b>	PÅ/AV indikasjon
<b>Monteringsmetode</b>	Fast
<b>Montering</b>	35 mm symmetrical DIN rail
<b>Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet</b>	Topp eller bunn: Standard
<b>9 mm polbredde</b>	4
<b>Vekt</b>	0,256 kg
<b>Farge</b>	Hvit
<b>Mekanisk levetid</b>	20000 sykuser
<b>Elektrisk levetid</b>	3000 sykuser 500 V DC 6000 sykuser 500 V DC
<b>Tilpasset for hengelås</b>	Låsbar med hengelås
<b>Beskrivelse av låsemuligheter</b>	I posisjon O
<b>Tiltrekningsmoment</b>	Power circuit: 2.5 N.m top or bottom
<b>Jordfeilbeskyttelse</b>	Uten
<b>Miljø</b>	
<b>Standarder</b>	EN 60947-2 IEC 60947-2
<b>Forurensninggrad</b>	3 conforming to EN 60947-2 3 conforming to IEC 60947-2
<b>Overspenningskategori</b>	IV
<b>Tropisk beskyttelse</b>	2 conforming to IEC 60068-2
<b>Driftshøyde</b>	2000 m
<b>Omgivelsestemperatur for drift</b>	-25...70 °C
<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-40...85 °C
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhets<span>­</span>type forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	246 g

Forpakning 1 høyde	7,3 cm
Forpakning 1 bredde	3,6 cm
Forpakning 1 lengde	8,5 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months