

## Mer om A9S65240

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## A9S65240

### lastbryter iSW - 2P - 40 A - 415 V

EI-nummer: 1412578

EAN: 3606480531057



 [Last ned produktdatablad for A9S65240](#)  [3D CAD Modell](#)

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iSW
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	iSW
Applikasjon	Isolasjon Kontroll
Antall poler	2P
Utnyttelsekategori	AC-22A
Egnethet for isolasjon	Yes

##### Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	40 A på 415 v AC 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	415 V AC 50/60 Hz
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	4,2 kA lastbryter alene
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	1260 A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	6 kV
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Kontakt <span>posisjonsindikering</span>	Ja
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Top or bottom: YES
9 mm polbredde	4
Høyde	85 mm
Bredde	36 mm
Dybde	73 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykuser

Elektrisk levetid	15000 cycles
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer ( topp eller bunn) - <= 1 x 50 mm <sup>2</sup> - stiv Tunnelklemmer ( topp eller bunn) - <= 1 x 35 mm <sup>2</sup> - fleksibel Tunnelklemmer ( topp eller bunn) - <= 1 x 35 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylsø
Av mantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m
<b>Miljø</b>	
Standarder	EN 60947-3 IEC 60947-3
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25..60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40..85 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	168 g
Forpakning 1 høyde	7,6 cm
Forpakning 1 bredde	9,3 cm
Forpakning 1 lengde	3,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	1,052 kg
Forpakning 2 høyde	3,3 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	20 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	66
Forpakning 3 vekt	12,06 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja

<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Halogeninnhold</b>	Halogenfrie plastdeler i produkt
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 months