

## Mer om A9Z35480

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**A9Z35480****iID - jordfeilbryter - 4P - 80A - 300mA - SI-type**

EI-nummer: 1612189

EAN: 3606480442810



Last ned produktdatablad for A9Z35480 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Serie                          | Acti 9                                  |
| Produktnavn                    | Acti 9 iID                              |
| Produkt eller type komponent   | Residual current circuit breaker (RCCB) |
| Kortnavn utstyr                | iID                                     |
| Antall poler                   | 4P                                      |
| Plassering av nøytral          | VENSTRE                                 |
| [In] merkestrøm                | 80 A                                    |
| Type nettverk                  | AC                                      |
| Jordfeil følsomhet             | 300 mA                                  |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Valgbar                                 |
| Jordfeilvern klasse            | Type A-SI                               |

**Komplementær**

|   |   |
|---|---|
| Nettverksfrekvens                       | 50/60 Hz  |
| [Ue] merkespenning                      | 380 - 415 V AC 50/60 Hz                         |
| Rangert bryte og lage kapasitet         | I <sub>dm</sub> 1500 A<br>I <sub>m</sub> 1500 A |
| Rated conditional short-circuit current | 10 kA   |
| [Ui] isolasjonsspenning                 | 500 V AC 50/60 Hz                               |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning         | 6 kV  |
| Kontaktposisjonsindikering              | Ja  |
| Kontrolltype                            | Kipp  |
| Monteringsmetode                        | Klips på  |
| Montering                               | DIN skinne                                      |
| 9 mm polbredde                          | 8   |
| Høyde                                   | 91 mm   |
| Bredde                                  | 72 mm   |
| Dybde                                   | 73 mm   |
| Vekt                                    | 0,37 kg   |
| Farge                                   | Hvit  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Mekanisk levetid                 | 20000 sykuser  |
| Elektrisk levetid                | AC-1: 10000 sykuser  |
| Beskrivelse av låsemuligheter    | Utstyr for hengelås  |
| Tilkoblingsklemmer               | Dobbel terminal front1...35 mm <sup>2</sup> stiv<br>Dobbel terminal front1...25 mm <sup>2</sup> fleksibel<br>Dobbel terminal front1...25 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse<br>Dobbel terminal bakside1...25 mm <sup>2</sup> stiv<br>Dobbel terminal bakside1...16 mm <sup>2</sup> fleksibel<br>Dobbel terminal bakside1...16 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse |
| Av mantlings lengde              | 14 mm for top or bottom connection   |
| Tiltrekningsmoment               | 3.5 N.m top or bottom  |
| <b>Miljø</b>                     |  |
| Standarder                       | ENIEC 61008-1  |
| IP-grad                          | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529   |
| Forurensninggrad                 | 3  |
| Elektromagnetisk kompatibilitet  | 8/20 µs impulse withstand, 3000 A conforming to ENIEC 61008-1  |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...60 °C  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C  |
| <b>Packing Units</b>             |  |
| Enhetsstype forpakning 1         | PCE  |
| Antall enheter forpakning 1      | 1  |
| Forpakning 1 vekt                | 372 g  |
| Forpakning 1 høyde               | 7,5 cm   |
| Forpakning 1 bredde              | 8 cm   |
| Forpakning 1 lengde              | 10 cm  |
| Enhetsstype forpakning 2         | S03  |
| Antall enheter forpakning 2      | 27   |
| Forpakning 2 vekt                | 10,531 kg  |
| Forpakning 2 høyde               | 30 cm  |
| Forpakning 2 bredde              | 30 cm  |
| Forpakning 2 lengde              | 40 cm  |
| <b>Offer Sustainability</b>      |  |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>   |
| Kvikksølvfri                     | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |

**Miljøinformasjon**[🔗 Produktmiljøprofil](#)**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

**Halogeninnhold**

Halogenfrie plastdeler i produkt

**Contractual warranty****Garanti**

18 months