

Mer om ABL8BPK24A12

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



ABL8BPK24A12

Battery pack 12AH

EI-nummer: 6601477

EAN: 3389118312227

Last ned produktdatablad for ABL8BPK24A12 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Produktspekter | Phaseo |
| Produkt eller type komponent | Batterimodul |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Utgangsspenning | 24 V DC |
| Maximum output current | 75 A |
| Kapasitet på batteri | 12 Ah |
| Holding time | < 20 h på 0.6 A, 20 °C > 5 min på 31.3 A, 20 °C |

Komplementær

| | |
|------------------------------|---|
| Toleranse forsyningsspenning | 21...29 V |
| Opptrekkstid | 72 t |
| Laststrøm | 1,2 A |
| Verntype utgang | Against overload and short-circuits, vern teknologi: 2 x 30 A automotive type fuses |
| Tilkoblingsklemmer | For tilkobling inngang: klemme med skruer, tilkoblingskapasitet: 4 x 0.5...4 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8 For tilkobling utgang: klemme med skruer, tilkoblingskapasitet: 4 x 0.5...4 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8 |
| Selvutlading | 15 %, 6 måneder 9 %, 3 måneder 3 %, 1 måned |
| Festemetode | Med 2 skruer diameter: 5 mm på horisontalt panel, driftsposisjon: horisontal Med 4 skruer diameter: 5 mm på vertikalt panel, driftsposisjon: Vertikal |
| Utgangs sammenkobling | Parallell |
| Driftshøyde | 2000 m |
| Levetid timer | 11000 t på 40 °C 15000 t på 35 °C 22000 t på 30 °C 31000 t på 25 °C 44000 t på 20 °C 5000 t på 50 °C 7300 t på 45 °C |
| Merking | CE |
| Vekt | 12 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktsertifikater | CTP UL |
| Omgivelsestemperatur drift | 0..40 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -20...50 °C |
| IP-grad | IP10 i samsvar med ENIEC 60529 |
| Over spenningskategori | Klasse 3 i samsvar med VDE 0106-1 |
| Vibrasjonsmotstand | 2 gn (f= 11,9...150 Hz) i samsvar med ENIEC 61131-2 3,5 mm (f= 3...11,9 Hz) i samsvar med ENIEC 61131-2 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 10,736 kg |
| Forpakning 1 høyde | 18,8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 32,8 cm |
| Forpakning 1 lengde | 20,2 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | CAR |
| Antall enheter forpakning 2 | 1 |
| Forpakning 2 vekt | 10,455 kg |
| Forpakning 2 høyde | 19 cm |
| Forpakning 2 bredde | 20 cm |
| Forpakning 2 lengde | 23 cm |
| Enhetsstype forpakning 3 | S06 |
| Antall enheter forpakning 3 | 10 |
| Forpakning 3 vekt | 117,55 kg |
| Forpakning 3 høyde | 73,5 cm |
| Forpakning 3 bredde | 60 cm |
| Forpakning 3 lengde | 80 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-----------------------|--|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| PVC-fri | Ja |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|