



Teknisk informasjon

Varemerke	ABN
Serie	ABN ESPRO
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Tom kapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure depth 225 mm
Bredde	1050 mm
Høyde	1980 mm
Dybde	225 mm
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	48
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Brukervilkår	Innendørs
Type of door	Flat dør

Komplementær

Provided equipment	2 kabelinnføringsplate 1 double door
Kabelinngang	Inn fra topp eller bunn
Porttype	Ekstern slett
Antall låser	3
Dørhengsling	Ikke vendbar
Tilting angle	270 °
Montering av kapsling	Gulvmodell
9 mm polbredde	1152,0
Totalt antall 18 mm moduler	576,0
[In] merkestrøm	630 A
Beskrivelse av låsemuligheter	Mulig å forsegle Valg, nøkkellås
Låstype	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Kapslingsmateriale	Enclosure: powder coated steel Door: powder coated steel
Farge	Hvit (RAL 9016)

Miljø

IP-grad	IP54
IK beskyttelsesklasse	IK10
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Standarder	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 part 600

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	83 kg
Forpakning 1 høyde	107 cm
Forpakning 1 bredde	200 cm
Forpakning 1 lengde	24,5 cm

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------