



Teknisk informasjon

Varemerke	ABN
Serie	ABN ESPRO
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Tom kapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap dybde 225 mm
Bredde	1050 mm
Høyde	1250,0 mm
Dybde	225 mm
Innbyggingsdybde	205 mm
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	32
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Brukervilkår	Innendørs
Type of door	Flat dør

Komplementær

Provided equipment	8 kabelinnføringsplate 1 dobbel dør
Kabelinngang	Inn fra topp eller bunn
Porttype	Ekstern slett
Antall låser	3
Dørhengsling	Ikke vendbar
Tilting angle	270 °
Montering av kapsling	Overflate Innfelt, sett Innfelt
Montering	Hul vegg Betong
9 mm polbredde	768,0
Totalt antall 18 mm moduler	384,0
[In] merkestrøm	400 A
Beskrivelse av låsemuligheter	Mulig å forsegle Valg, nøkkellås
Låstype	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Kapslingsmateriale	Enclosure: powder coated steel Door: powder coated steel Inside enclosure: plastic
Farge	White (RAL 9016)

Miljø

IP-grad	IP54
IK beskyttelsesklasse	IK10
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Standarder	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 part 600

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	57 kg
Forpakning 1 høyde	107 cm
Forpakning 1 bredde	130 cm
Forpakning 1 lengde	24,5 cm

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------