



Teknisk informasjon

Varemerke	ABN
Serie	ABN ESPRO
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Tom kapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap dybde 225 mm
Bredde	550,0 mm
Høyde	650,0 mm
Dybde	225 mm
Innbyggingsdybde	205 mm
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	8
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Brukervilkår	Innendørs
Type of door	Flat dør

Komplementær

Provided equipment	4 cable entry plate 1 door
Kabelinngang	Inn fra topp eller bunn
Porttype	Ekstern slett
Antall låser	3
Dørhengsling	Høyre eller venstre
Tilting angle	270 °
Montering av kapsling	Overflate Innfelt Innfelt, sett
Montering	Hul vegg Betong
9 mm polbredde	192,0
Totalt antall 18 mm moduler	96,0
[In] merkestrøm	400 A
Beskrivelse av låsemuligheter	Mulig å forsegle Valg, nøkkellås
Låstype	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Kapslingsmateriale	Enclosure: powder coated steel Door: powder coated steel Inside enclosure: plastic
Farge	Hvit (RAL 9016)

Miljø

IP-grad	IP54
IK beskyttelsesklasse	IK10
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Standarder	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 part 600

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	19,77 kg
Forpakning 1 høyde	57 cm
Forpakning 1 bredde	70 cm
Forpakning 1 lengde	24,5 cm

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------