



Teknisk informasjon

Varemerke	ABN
Serie	ABN ESPRO
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Tom kapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure depth 210 mm
Bredde	300,0 mm
Høyde	1980 mm
Dybde	210 mm
Innbyggingsdybde	190 mm
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	12
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Brukervilkår	Innendørs
Type of door	Flat dør

Komplementær

Provided equipment	2 cable entry plate 1 door
Kabelinngang	Inn fra topp eller bunn
Porttype	Intern slett
Antall låser	3
Dørhengsling	Høyre eller venstre
Tilting angle	110 °
Montering av kapsling	Gulvmodell
Montering	Hul vegg Betong
9 mm polbredde	288,0
Totalt antall 18 mm moduler	144,0
[In] merkestrøm	630 A
Beskrivelse av låsemuligheter	Mulig å forsegle Valg, nøkkellås
Låstyp	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Kapslingsmateriale	Enclosure: powder coated steel Door: powder coated steel
Farge	White (RAL 9016)

Miljø

IP-grad	IP43
IK beskyttelsesklasse	IK09
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Standarder	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 part 600

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnede og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	27,8 kg
Forpakning 1 høyde	32 cm
Forpakning 1 bredde	200 cm
Forpakning 1 lengde	23 cm

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------