



### Teknisk informasjon

Varemerke	ABN
Serie	ABN ESPRO
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Modulær kapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Flush mounting depth 126 mm
Bredde	820 mm
Høyde	700 mm
Dybde	126,0 mm
Innbyggingsdybde	110,0 mm
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	12
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Brukervilkår	Innendørs
Type of door	Flat dør

### Komplementær

Provided equipment	6 kabelinnføringsplate 1 dobbel dør 12 tavle for DIN-skinneutstyr
Kabelinngang	Inn fra topp eller bunn
Porttype	Intern slett
Antall låser	1
Dørhengsling	Vendbar
Tilting angle	110 °
Montering av kapsling	Innfelt
Montering	Hul vegg Betong
9 mm polbredde	288,0
Totalt antall 18 mm moduler	144,0
[In] merkestrøm	125 A
Beskrivelse av låsemuligheter	Mulig å forsegle Valg, nøkkellås
Kapslingsmateriale	Enclosure: powder coated steel Door: powder coated steel
Farge	Hvit ( RAL 9016)

### Miljø

IP-grad	IP30
IK beskyttelsesklasse	IK09
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Standarder	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 part 600

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	19,42 kg
Forpakning 1 høyde	90 cm
Forpakning 1 bredde	76 cm
Forpakning 1 lengde	14 cm

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------