

## Mer om AK5JB149

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## AK5JB149

### Samleskinne 4P, 992mm

EI-nummer: 2462932  
EAN: 3389110588972



Last ned produktdatablad for AK5JB149 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	HK
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Applikasjon	Distribusjon
Tap-offs (18 mm)	48
Sverdlengde	992 mm
Skap/kapsling bredde	1200 mm
Type nettverk	AC
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A at 35 °C
[Ue] merkespenning	400V ( off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med IEC 60439-1 480 V ( off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med CSA 480 V ( off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med UL 600 V ( plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med CSA 600 V ( plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med UL 690 V ( plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med IEC 60439-1
Antall ledere	4

##### Komplementær

Bar width	45 mm
Bredde	81 mm
Dybde	82 mm
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	600 V i samsvar med CSA 600 V i samsvar med UL 690 V i samsvar med IEC 60439-1
Peak strøm	25 kA
I <sup>2</sup> t på	10000000 A <sup>2</sup> .s
Beskyttelsestype	AM sikringer In = 160 A, I <sub>sc</sub> = 100 kA, I <sub>e</sub> = 160 A Gf sikringer In = 160 A, I <sub>sc</sub> = 100 kA, I <sub>e</sub> = 160 A NS160H bryter In = 160 A, I <sub>sc</sub> = 36 kA, I <sub>e</sub> = 160 A NS160H bryter In = 160 A, I <sub>sc</sub> = 70 kA, I <sub>e</sub> = 160 A

<b>Tilkoblingsklemmer</b>	Connector 2,5...70 mm <sup>2</sup> fleksibel med Connector 2,5...70 mm <sup>2</sup> stiv
<b>Tiltrekningsmoment</b>	10 N.m
<b>Monteringsposisjon</b>	Vertikal montering ved hjelp av side stopp AK5BT01 på monteringsplater AK5PA Horisontal montering
<b>Flammehemming</b>	V0 conforming to UL 94
<b>Vekt</b>	1,9 kg
<b>Miljø</b>	
<b>Standarder</b>	IEC 60439
<b>Produktsertifikater</b>	DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping) UL
<b>IP-grad</b>	IPxx B i samsvar med IEC 60529
<b>Brannmotstand</b>	850 °C i samsvar med IEC 60695
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	2,371 kg
<b>Forpakning 1 høyde</b>	10,8 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	11 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	117 cm
<b>Enhetstype forpakning 2</b>	P12
<b>Antall enheter forpakning 2</b>	35
<b>Forpakning 2 vekt</b>	94 kg
<b>Forpakning 2 høyde</b>	75 cm
<b>Forpakning 2 bredde</b>	80 cm
<b>Forpakning 2 lengde</b>	120 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>REACH fri for SVHC</b>	Ja
<b>EU RoHS-direktiv</b>	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Fri for giftige tungmetaller</b>	Ja
<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>WEEE</b>	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

**Contractual warranty**

---

Garanti

18 months