



Overview

Leveringstid Usually in Stock



General

Tilgjengelig utstyr All required connectors
Battery recycling guide
Installation guide
Reusable packaging

Physical

Farge	Sort
Dybde	15,3 cm
Høyde	10 cm
Vekt	1,45 kg
Bredde	5,3 cm

Output

Kapasitet på batteri	6,4 Ah
----------------------	--------

Environmental

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m

Batteries & Runtime

Battery location	Internal battery
Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Montering av enhet	Enclosed battery cartridge
Batterispenningen	12 V
Batteritype	Bly-syre batteri
Number of battery replacement quantity	1

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,7 kg
Forpakning 1 høyde	17,8 cm
Forpakning 1 bredde	8,5 cm
Forpakning 1 lengde	21 cm
SCC14	10731304264382
Antall enheter forpakning 3	240

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Take-back	Take-back program available

Contractual warranty

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------