



Overview

Presentasjon	Deep Universal IT Enclosure for low to medium density server and networking applications that either require additional equipment clearance space or more open space for ease of access in the rear of the enclosure. Compact width to optimize data center space. 42U height to easily roll through doorways.
Leveringstid	Usually in Stock

General

Inkludert utstyr	Baying hardware Key(S) Keyed-alike doors and side panels Leveling feet Mounting hardware Pre-installed casters Side panels
------------------	--

Physical

Maximum mounting depth	104,8 cm
Number of rack unit	42U
Minimum mounting depth	19,1 cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Farge	Sort
Dybde	120 cm
Rack width	19"
Høyde	199,1 cm
Vekt	134,09 kg
Permanent tillatt belastning	1020,58 Kg dynamisk 1700,97 kg statisk
Bredde	60 cm

Conformance

Standarder	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
------------	-----------------------------------

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yreisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Forpakning 1 vekt	149,09 kg
Forpakning 1 høyde	211,8 cm
Forpakning 1 bredde	75,2 cm
Forpakning 1 lengde	133,4 cm
Antall enheter forpakning 3	1

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Take-back	Take-back program available

Contractual warranty

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------