



### Overview

Presentasjon	NetShelter SX Networking Enclosure expands Schneider Electric's superior IT enclosure line with improved support for high density networking applications. Integrated high density cable managers and improved cable access roof provide support for large cable bundles. When combined with the Side Airflow Duct Kit, the Networking Enclosure ensures complete isolation of cold intake and hot exhaust air for large switches and SAN directors.
Leveringstid	Usually in Stock

### General

Inkludert utstyr	Baying hardware Key(S) Keyed-alike doors and side panels Leveling feet Mounting hardware Pre-installed casters Side panels Vertical cable managers
------------------	---

### Physical

Maximum mounting depth	95,89 cm
Number of rack unit	42U
Minimum mounting depth	27,94 cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 16 gauge post 16 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Farge	Sort
Dybde	120 cm
Rack width	19"
Høyde	199,1 cm
Vekt	161,36 kg
Permanent tillatt belastning	1020,58 Kg dynamisk 1700,97 kg statisk
Bredde	75 cm

### Conformance

Standarder	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
------------	-----------------------------------

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

Forpakning 1 vekt	183,18 kg
Forpakning 1 høyde	211,8 cm
Forpakning 1 bredde	85,09 cm
Forpakning 1 lengde	132,08 cm
Antall enheter forpakning 3	1

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Take-back	Take-back program available

## Contractual warranty

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------