



Oversikt

Presentasjon	Designed for high-density environments with standard features for speed of deployment and installation. Wide rack design provides space for passing cabling from front to back and ensures plenty of clearance at the back for rack accessories and limits interference with IT device hot-swap components. Very ideal for the blade, converged, and hyper-converged devices. A deeper rack design provides enough rack mounting space for even the deepest devices and still plenty of room for vertically mounting accessories. 48U height allows for an additional 6U of rack mounting space maximizing u-space per rack footprint.
Leveringstid	Usually in Stock

General

Inkludert utstyr	Baying hardware Key(S) Leveling feet Mounting hardware Pre-installed casters Side panels
------------------	---

Physical

Maximum mounting depth	104,8 cm
Number of rack unit	48U
Minimum mounting depth	26,19 cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 16 gauge post 16 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Farge	Sort
Dybde	120 cm
Rack width	19"
Høyde	225,8 cm
Vekt	185,45 kg
Permanent tillatt belastning	1020,58 Kg dynamisk 1700.97 kg static
Bredde	75 cm

Conformance

Standarder	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
------------	-----------------------------------

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Forpakning 1 vekt	201,82 kg
Forpakning 1 høyde	240 cm
Forpakning 1 bredde	85,1 cm
Forpakning 1 lengde	133,4 cm
Antall enheter forpakning 3	1

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------