



Teknisk informasjon

Range	Actassi
Product	Patchkabel
Applikasjon	Kommunikasjon
Farge	Red
Type skjerming	U/UTP

Komplementær

Type kabel	4 pair cables
Length (customizable value in configurator)	5 m
Nettverkskategori	6
Overføringsfrekvens	250 MHz
Kontaktmateriale	Phosphor bronze with 50 micro-inches gold over 100 micro-inches nickel
AWG gauge	AWG 28
Maximum number of cord per bundle	24 in cabinet for 4PPoE Type 3 (up to 60 W) 12 in cabinet for 4PPoE Type 4 (up to 90 W)
Maximum patch cord cumulated length	10 M with 84 m 2-point permanent link at 20 °C 7 m with 90 m 2-point permanent link at 20 °C
Minimum number of matings	750 sykluser
Yttre diameter kabel	3.8 mm +/- 0.2 mm
Materiale	Copper: conductor PE (polyethylene): wire insulation Aluminium/Polyester: foil Tin plated copper: braid shield PE (polyethylene): sheath

Miljø

Flammehemmende	LSZH
Standarder	ISO/IEC 11081-2017 performance TIA/EIA-568-C.2 performance EN 50173-2018 performance IEC 61935-2 performance

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	131 g
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	14 cm
Forpakning 1 lengde	21 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------