



## Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Copper cable
Kabelpakke	Boks av 305 m
Fargetone	Grønn
Type skjerming	U/UTP

## Komplementær

Type kabel	4 pair cables
Nettverkskategori	5e
Remote powering	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
Type nettverk	1000BASE-T
Minimum return loss	Guaranteed: 20.1 dB at 100 MHz
Demping	Guaranteed: 22 dB @ 100 MHz
Effektsummert NEXT	Guaranteed: 32.3 dB at 100 MHz
Fjern-ende krysstaleavstand (ACR-F)	Guaranteed: 24 dB at 100 MHz
Effektsummert fjern-ende-krysstaleavstand (PS ACR-F)	21 dB at 100 MHz
Nær-ende-krysstaletap	Guaranteed: 35.3 dB at 100 MHz
Input impedance	100 Ohm
Transersalt konverteringstap	$\geq 40 - 10 \times \log(f)$ dB from 1...100 MHz conforming to IEC 61156-5, ed. 2.1
Segregasjonsklasse	B klasse i samsvar med EN 50174-2
Maximum resistance unbalance	2 %
Trekraft	110 N
Bøyeradius	Minimum bending radius during installation: 8 x overall diameter Minimum bending radius after installation: 4 x overall diameter
Materiale	Solid bare copper: conductor PE (polyethylene): wire insulation PE (polyethylene): sheath
Euroklasse nivå	Dca s2 d1 a1
Nominal velocity propagation	68 %
AWG måler	AWG 24
Calorific value	391 MJ/km
Yttre diameter kabel	4.9 mm
Kabel vekt	30,9 kg / 1 km

## Miljø

Omgivende lufttemperatur for installasjon	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Direktiver	2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 305/2011/EU - construction product regulation
Flammehemmende	LSZH
Standarder	ISO/IEC 11801-ed. 3 performance EN 50173-1 performance EN 50174-1 performance ANSI/TIA/EIA-568-C.2 performance IEC 61156-5-ed. 2.1 performance EN 50288-3-1 performance ISO/IEC 14763-2 installation standards EN 50174-2 installation standards Flammespredende karakteristikk: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 acidity of combustion gases IEC 61034 smoke generation

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	9,73 kg
Forpakning 1 høyde	23 cm
Forpakning 1 bredde	36 cm
Forpakning 1 lengde	36 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	292 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------