



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Copper cable
Type skjerming	S/FTP

Komplementær

Type kabel	4 pair cables
Nettverkskategori	7 _A
Remote powering	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Type nettverk	10GBASE-T
Maximum resistance unbalance	2 %
Trekraft	100 N
Euroklasse nivå	Dca s2 d1 a1
Nominal velocity propagation	80 %
AWG måler	AWG 23
Calorific value	555 MJ/km
Kabellengde	500 m

Miljø

Omgivende lufttemperatur for installasjon	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Direktiver	2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 305/2011/EU - construction product regulation
Flammehemmende	LSZH

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	31 kg
Forpakning 1 høyde	44,5 cm
Forpakning 1 bredde	40 cm
Forpakning 1 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	409 kg
Forpakning 2 høyde	160 cm
Forpakning 2 bredde	120 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------