



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Copper cable
Type skjerming	F/FTP med kryssformet foliesjerm

Komplementær

Type kabel	2x4 partvunnet kabel
Nettverkskategori	7
Remote powering	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Type nettverk	10GBASE-T
Maximum resistance unbalance	2 %
Euroklasse nivå	Dca s2 d1 a1
Nominal velocity propagation	82 %
AWG måler	AWG 23
Bredde	14,8 mm
Kabellengde	500 m

Miljø

Omgivende lufttemperatur for installasjon	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Direktiver	2006/95 / EC - Lavspenningsdirektivet 14/01 - vfdb direktivet
Flammehekkende	LSZH

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	118 kg
Forpakning 1 høyde	32 cm
Forpakning 1 bredde	40 cm
Forpakning 1 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	720 kg
Forpakning 2 høyde	50 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) [EU RoHS-erklæring](#)

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Contractual warranty

Garanti

18 måneder