



### Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produkt eller type komponent	Shunt trip release
Kortnavn utstyr	MX
Type signalkontakter	1 NC
[le] nominell driftsstrøm	3 A at 400 V AC 50 Hz 6 A at 230 V AC 50 Hz 1.5 A at 110 V DC
Styrespenning	110...400 V AC 50 Hz 110 V DC
Threshold tripping voltage	0.7...1.1 Un
Kontrolltype	Kipp
9 mm polbredde	2

### Komplementær

Kompatibel med	Acti9 iC60 RCBO
Startstrøm	0.22 A at 110 V AC/DC 0,84 A på 400 V AC
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Høyde	80 mm
Bredde	20 mm
Dybde	98 mm
Vekt	62 g
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	10000 cycles
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling ( Bunn) - 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - stiv Skrutilkobling ( Bunn) - 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel Screw clamp terminal (bottom) - 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> - rigid Skrutilkobling ( Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel Screw clamp terminal (bottom) - 1 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> - flexible with ferrule Skrutilkobling ( Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	6 mm for Bunn tilkobling
Tiltrekningsmoment	0,6 N.m Bunn

### Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
IP-grad	IP2
Forurensningsgrad	2
Overspenningskategori	III
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	90 g
Forpakning 1 høyde	4,1 cm
Forpakning 1 bredde	8,5 cm
Forpakning 1 lengde	10,2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	617 g
Forpakning 2 høyde	12 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	36
Forpakning 3 vekt	4,224 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Analyseres
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------