



### Teknisk informasjon

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Range of product             | Acti9                    |
| Produktnavn                  | Acti9 iCT+               |
| Produkt eller type komponent | Kontaktor                |
| Kortnavn utstyr              | ICT+                     |
| Applikasjon                  | Kontrollkrets            |
| Poles                        | 1P                       |
| [Ie] nominell driftsstrøm    | 20 A AC-7A<br>20 A AC-7B |
| Kontakttype                  | 1 NO                     |
| Type nettverk                | AC                       |
| Kontrolltype                 | Fjernkontroll            |
| Styrespenning                | 230 V AC 50 Hz           |

### Komplementær

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nettverksfrekvens            | 50 Hz   |
| [Ue] merkespenning           | 250 V AC 50 Hz  |
| Maks effekt                  | 3,6 kW på 250 V AC  |
| [Ui] isolasjonsspenning      | 300 V   |
| Styrestrøms type             | Permanent   |
| Switching frequency          | 6 switching operation/minute  |
| Lokal varsling               | Color indicator   |
| Hold-in power consumption VA | 1,1 VA  |
| Inrush power in VA           | 11 VA   |
| Monteringsmetode             | Klips på  |
| Montering                    | 35 mm symmetrical DIN rail  |
| 9 mm polbredde               | 2   |
| Høyde                        | 81 mm   |
| Bredde                       | 18 mm   |
| Dybde                        | 60 mm   |
| Vekt                         | 70 g  |
| Farge                        | Hvit  |
| Mekanisk levetid             | 5000000 sykluser  |
| Elektrisk levetid            | 5000000 sykluser  |
| Tilkoblingsklemmer           | Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> stiv<br>Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse<br>Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> stiv<br>Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel<br>Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 4 mm <sup>2</sup> stiv<br>Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 4 mm <sup>2</sup> fleksibel |
| Tiltrekningsmoment           | 1 N.m   |
| Avmantlings lengde           | 10 mm   |
| Produktkompatibilitet        | No auxiliary  |
| Kompatibilitetskode          | ICT+  |
| Marked                       | Bolig<br>Komersielle bygninger  |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnede og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Standarder                       | EN 60669-2-1   |
| Produktsertifikater              | NF   |
| Støynivå                         | 10 dB  |
| IP-grad                          | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| Forurensninggrad                 | 3  |
| Tropisk beskyttelse              | 2 conforming to IEC 60068-1  |
| Relativ fuktighet                | 95 % at 55 °C  |
| Driftshøyde                      | 2000 m   |
| Omgivelsestemperatur drift       | -5...55 °C   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...60 °C  |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 90 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 7,5 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 3 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 9,5 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S02      |
| Antall enheter forpakning 2 | 63       |
| Forpakning 2 vekt           | 5,994 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |  |
|----------------------------|--|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC         | Ja   |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt   |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|