



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Serie | Acti9 |
| Produktnavn | Acti9 iC40 |
| Produkt eller type komponent | Miniatur sikring |
| Kortnavn utstyr | IC40N |
| Applikasjon | Distribusjon |
| Antall poler | 3P + N |
| Antall poler med vern | 3 |
| Plassering av nøytral | VENSTRE |
| Type nettverk | AC |
| Vernteknologi | Termisk-magnetisk |
| Kurve kode | B |
| Godkjenninger | OVE |

Komplementær

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| Kontaktposisjonsindikering | Ja |
| Kontrolltype | Kipp |
| Lokal varslings | PÅ/AV indikasjon Trip indicator |
| Monteringsmetode | Klips på |
| Montering | DIN skinne |
| 9 mm polbredde | 6 |
| Høyde | 85 mm |
| Bredde | 54 mm |
| Dybde | 74 mm |
| Vekt | 345 g |
| Mekanisk levetid | 20000 sykluser |
| Beskrivelse av låsemuligheter | Utstyr for hengelås |
| Jordfeilbeskyttelse | Separat blokk |

Miljø

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Driftshøyde | 2000 m |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 324 g |
| Forpakning 1 høyde | 5,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 7,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 9,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 4 |
| Forpakning 2 vekt | 1,346 kg |
| Forpakning 2 høyde | 8,5 cm |
| Forpakning 2 bredde | 9,5 cm |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Forpakning 2 lengde | 21,5 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 44 |
| Forpakning 3 vekt | 15,244 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|