



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	48

Komplementær

Antall moduler	32 ways Aux+N+L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N
Connection pitch	9 mm mellom fase og nøytral
Type konnektor	Tann
Avstanden mellom måte	27 mm
Merking	N L1 N L2 N L3
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
Inkludert utstyr	End-pieces Tooth covers
[Ie] nominell driftsstrøm	80 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC i samsvar med IEC 61439-1
[Uimp] Nominell impuls spenning	4 kV
Monteringsmetode	Horisontal
Mounting location	Topp på tunnelklemmer
9 mm polbredde	96
Høyde	29 mm
Bredde	862 mm
Dybde	26 mm
Vekt	521 g
Farge	White (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vig Acti 9 DT40 Acti 9 DT40 Vig Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vig Multi 9 N40 Acti9 iC40 Acti9 iDT40 Acti9 iDD40 Acti9 iDD40 TG Vigi iTG40 Acti9 iIG40 Acti9 iCV40 Vigi iCG40 Acti9 iID40

Miljø

Standarder	EN/IEC 60439-1
Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensningsgrad	3 i samsvar med EN/IEC 60439-1
IP-grad	IP20 with end-pieces and tooth covers

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	936 g
Forpakning 1 høyde	2,9 cm
Forpakning 1 bredde	2,6 cm
Forpakning 1 lengde	86,2 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------