



### Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	1L + N
Length in 18 mm modules	24

### Komplementær

Antall moduler	24 ways N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N
Connection pitch	9 mm mellom fase og nøytral
Type konnektor	Tooth
Avstanden mellom måte	18 mm
Merking	N L
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
Inkludert utstyr	End-pieces Tooth covers
[Ie] nominell driftsstrøm	80 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC i samsvar med IEC 61439-1
[Uimp] Nominell impuls <span>­</span> spenning	4 kV
Monteringsmetode	Horisontal
Mounting location	Topp på tunnelklemmer
9 mm polbredde	48
Høyde	32 mm
Bredde	434 mm
Dybde	27 mm
Vekt	180 g
Farge	White (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vig Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vig Acti 9 IDc Multi 9 N40 Multi 9 N40 Vig Acti9 iC40 Acti9 iCV40 Vigi iCG40 Acti9 iID40

## Miljø

Standarder	EN/IEC 60439-1
Brannmotstand	960 °C ( 30 s ) conforming to IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 conforming to EN/IEC 60439-1
IP-grad	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	180 g
Forpakning 1 høyde	2,7 cm
Forpakning 1 bredde	3,2 cm
Forpakning 1 lengde	48,7 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	1,5 kg
Forpakning 2 høyde	52 cm
Forpakning 2 bredde	6 cm
Forpakning 2 lengde	11 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	520
Forpakning 3 vekt	110 kg
Forpakning 3 høyde	75 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------