



Teknisk informasjon

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie | Acti9 |
| Produkt eller type komponent | Kam samleskinne |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| Lines description | 1L + N |
| Length in 18 mm modules | 48 |

Komplementær

| | |
|--|---|
| Antall moduler | 48 ways N + 1 L |
| Poles configuration for 1 way | 1 x 1P + N |
| Connection pitch | 9 mm between phase and neutral |
| Type konnektor | Tann |
| Avstanden mellom måte | 18 mm |
| Merking | N L |
| Isolasjon | Isolert |
| Enhetens utseende | Cuttable |
| Inkludert utstyr | End-pieces Tooth covers |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 80 A på 40 °C |
| [Ue] merkespenning | 230 V AC Ph/N |
| [Ui] isolasjonsspenning | 400 V AC i samsvar med IEC 61439-1 |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 4 kV |
| Monteringsmetode | Horisontal |
| Mounting location | Topp på tunnelklemmer |
| 9 mm polbredde | 96 |
| Høyde | 29 mm |
| Bredde | 862 mm |
| Dybde | 16 mm |
| Vekt | 334 g |
| Farge | Hvit (RAL 9003) |
| Kompatibel med | Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vig i Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vig i Acti 9 IDc Multi 9 N40 Multi 9 N40 Vig i Acti9 iC40 Acti9 iCV40 Vigi iCG40 Acti9 iID40 |

Miljø

| | |
|-------------------|---|
| Standarder | EN/IEC 60439-1 |
| Brannmotstand | 960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1 |
| Forurensningsgrad | 3 i samsvar med EN/IEC 60439-1 |
| IP-grad | IP20 with end-pieces and tooth covers |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 328 g |
| Forpakning 1 høyde | 1,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 86,4 cm |
| Forpakning 1 lengde | 2,8 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 6 |
| Forpakning 2 vekt | 2,074 kg |
| Forpakning 2 høyde | 5 cm |
| Forpakning 2 bredde | 91 cm |
| Forpakning 2 lengde | 9 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | P12 |
| Antall enheter forpakning 3 | 60 |
| Forpakning 3 vekt | 33,35 kg |
| Forpakning 3 høyde | 50 cm |
| Forpakning 3 bredde | 120 cm |
| Forpakning 3 lengde | 80 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|