



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produktnavn	Acti9 VDIS
Produkt eller type komponent	Vertical distribution block
Kompatibel med	Pragma Prisma G Prisma Pack 250 Prisma Pack 160

Komplementær

[In] merkestrøm	125 A
[Ue] merkespenning	250/440 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV
Antall rekkeklemmer	1 med 33 kurs
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: tunnelklemmer 10...35 mm ² Fordeling: push-in spring terminals 1,5...10 mm ² (stiv) Fordeling: push-in spring terminals 4...16 mm ² (mangetrådet) Fordeling: push-in spring terminals 1,5...16 mm ² (fleksibel) Fordeling: push-in spring terminals 1,5...16 mm ² (fleksibel med endehylse)
Distribution block outgoers	7 holes for fase 12 holes for nøytral
Høyde	408 mm
Dybde	71,5 mm
Bredde	40,5 mm
Vekt	1,14 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,234 kg
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	46 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	105
Forpakning 2 vekt	142 kg
Forpakning 2 høyde	60 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------