



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	1L + N
Length in 18 mm modules	6

Komplementær

Antall moduler	6 ways N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N
Connection pitch	9 mm between phase and neutral
Type konnektor	Tooth
Avstanden mellom måte	18 mm
Merking	N L
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
[Ie] nominell driftsstrøm	63 A at 40 °C
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC i samsvar med IEC 61439-1
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	4 kV
Monteringsmetode	Horisontal
Mounting location	Top on tunnel type terminals
9 mm polbredde	12
Bredde	110 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)

Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer (klemmer) 1,5...25 mm ²
Kompatibel med	Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Vigi TG40 Multi 9 N40 Vigi iTG40 Multi 9 N40 Vigi Acti9 iC40 Acti9 iDT40 Acti9 iDD40 Acti9 iDD40 TG Acti9 iIG40 Acti9 iCV40 Vigi iCG40 Acti9 iID40 Acti9 iDT40K Acti9 iDD40K Acti9 iIG40K

Miljø

Standarder	EN/IEC 60439-1
Brannmotstand	960 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 conforming to EN/IEC 60439-1
IP-grad	IP20 with end-pieces and tooth covers

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	75 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	4,7 cm
Forpakning 1 lengde	17 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	18
Forpakning 2 vekt	1,89 kg
Forpakning 2 høyde	35 cm
Forpakning 2 bredde	6 cm
Forpakning 2 lengde	63 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	162
Forpakning 3 vekt	30,5 kg
Forpakning 3 høyde	60 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------
