



### Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	1L + N
Length in 18 mm modules	48

### Komplementær

Antall moduler	18 Aux + N + 1 L + Vigi
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N
Connection pitch	9 mm between phase and neutral
Type konnektor	Tooth
Avstanden mellom måte	45 mm
Merking	N L
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
[Ie] nominell driftsstrøm	80 A at 40 °C
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC i samsvar med IEC 61439-1
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	4 kV
Monteringsmetode	Horisontal
Mounting location	Top on tunnel type terminals
9 mm polbredde	96
Høyde	29 mm
Bredde	862 mm
Dybde	26 mm
Vekt	339 g
Farge	Hvit ( RAL 9003)
Kompatibel med	Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Multi 9 N40 Vigi Acti9 iC40 Acti9 iDT40 Acti9 iDD40 Acti9 iDD40 TG Vigi iTG40 Acti9 iIG40 Acti9 iCV40 Vigi iCG40 Acti9 iID40

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

Standarder	EN/IEC 60439-1
Brannmotstand	960 °C ( 30 s ) conforming to IEC 60695-2-1
Forurensningsgrad	3 conforming to EN/IEC 60439-1
IP-grad	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	330 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	3 cm
Forpakning 1 lengde	83 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	1,773 kg
Forpakning 2 høyde	107 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	10 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	50
Forpakning 3 vekt	30,23 kg
Forpakning 3 høyde	25 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------