



### Teknisk informasjon

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Serie                          | Acti9                           |
| Produkt eller type komponent   | Add-on residual current devices |
| Kortnavn utstyr                | Vigi iC40                       |
| Kompatibel med                 | Acti9 iC40                      |
| Antall poler                   | 3P + N                          |
| Plassering av nøytral          | VENSTRE                         |
| [In] merkestrøm                | 40 A                            |
| Type nettverk                  | AC                              |
| Jordfeil følsomhet             | 300 mA                          |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Momentan                        |
| Jordfeilvern klasse            | Type A                          |
| Product certifications         | CE                              |
| Godkjenninger                  | IMQ<br>OVE                      |

### Komplementær

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Plassering av utstyr i systemet | Utgang  |
| Nettverksfrekvens               | 50/60 Hz  |
| [Ue] merkespenning              | 400 V AC 50/60 Hz   |
| Jordfeil utløsning teknologi    | Spenningsuavhengig  |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1  |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 4 kV i samsvar med EN/IEC 61009-2-1   |
| Lokal varsling                  | Feilindikering  |
| Monteringsmetode                | Klips på  |
| Montering                       | DIN skinne  |
| Elektrisk forbindelse med MCB   | By screws   |
| 9 mm polbredde                  | 4   |
| Høyde                           | 99,5 mm   |
| Bredde                          | 90 mm   |
| Dybde                           | 74 mm   |
| Farge                           | Hvit  |
| Mekanisk levetid                | 20000 sykluser  |
| Elektrisk levetid               | 10000 cycles  |
| Tilkoblingsklemmer              | Tunnel type klemme Bunn1...16 mm <sup>2</sup> stiv<br>Tunnel type klemme Bunn1...10 mm <sup>2</sup> fleksibel |
| Avmantlings lengde              | 14 mm for bottom connection   |
| Tiltrekningsmoment              | 2 N.m bottom  |

### Miljø

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Standarder                       | EN/IEC 61009-2-1   |
| IP-grad                          | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| Forurensningsgrad                | 3 i samsvar med EN/IEC 61009-2-1   |
| Relativ fuktighet                | 95 % at 55 °C  |
| Driftshøyde                      | 2000 m   |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...60 °C  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C  |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 216 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 8,2 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 13,4 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 10,4 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | S03      |
| Antall enheter forpakning 2 | 18       |
| Forpakning 2 vekt           | 4,306 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt   |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|