



### Teknisk informasjon

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie                           | Acti 9              |
| Produkt eller type komponent    | Kam samleskinne     |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| Lines description               | 1L + N              |
| Length in 18 mm modules         | 24                  |

### Komplementær

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Antall moduler                | 8 ways N + 1 L               |
| Poles configuration for 1 way | 1 x 2P                       |
| Connection pitch              | 27 mm                        |
| Type konnektor                | Tooth                        |
| Avstanden mellom måte         | 54 mm                        |
| Merking                       | N L                          |
| Isolasjon                     | Isolert                      |
| Enhetens utseende             | Cuttable                     |
| [Ie] nominell driftsstrøm     | 125 A på 40 °C               |
| [Ue] merkespenning            | 500 V AC                     |
| [Ui] isolasjonsspenning       | 620 V AC                     |
| Monteringsmetode              | Horisontal                   |
| Mounting location             | Top on tunnel type terminals |
| 9 mm polbredde                | 48                           |
| Bredde                        | 430 mm                       |
| Farge                         | Antrasitt grå ( RAL 7016)    |
| Kompatibel med                | Acti 9 NG125<br>Acti 9 C120  |

### Miljø

|                  |   |
|------------------|---|
| Standarder       | IEC 60664-1                                 |
| Brannmotstand    | 960 °C ( 30 s ) conforming to IEC 60695-2-1 |
| Forurensninggrad | 3   |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 194 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 1,7 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 4 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 44 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1     |
| Antall enheter forpakning 2 | 20      |
| Forpakning 2 vekt           | 3,95 kg |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Forpakning 2 høyde          | 11 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 95 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 103 cm  |
| Enhetstype forpakning 3     | P12     |
| Antall enheter forpakning 3 | 280     |
| Forpakning 3 vekt           | 67,3 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 80 cm   |
| Forpakning 3 bredde         | 80 cm   |
| Forpakning 3 lengde         | 120 cm  |

## Offer Sustainability

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC           | Ja   |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja   |
| Kvikksølvfri                 | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|