



Teknisk informasjon

Produktspekter	Acti 9
Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iCM
Produkt eller type komponent	Selector switch
Kortnavn utstyr	ICMA
Applikasjon	Amperemeter velger
[Ue] merkespenning	< 440 V AC 50/60 Hz

Komplementær

[Ith] fri luft termisk strøm	10 A
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A
Start/stopp	Dreiehåndtak 4 posisjoner
Merking	0 - L1 - L2 - L3
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Høyde	60 mm
Bredde	36 mm
Dybde	75 mm
Mekanisk levetid	2000000 sykluser
Elektrisk levetid	1000000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Captive screw-jumper terminals - ≤ 1,5 mm ²

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
IP-grad	Forside: IP66 Terminaler: IP20
Omgivelsestemperatur drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	76 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	80
Forpakning 2 vekt	6,953 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------